

GOLINE

**“Plymovent GoLine:
kde ochrana ovzduší začíná.”**



GOLINE & GOLINE^{PLUS}

Plymovent GoLine a GoLine^{plus} je produktová řada odsávacích jednotek, představující účinnou ochranu proti škodlivým vlivům svařovacích výparů na pracovištích s nižší intenzitou svařování.

GoLine představuje základní řadu modelů pro příležitostné svařovací aplikace, produkty GoLine^{plus} jsou vhodné pro více zatížené pracovní prostředí.

PROČ GOLINE a GOLINE^{PLUS}

- Vynikající poměr ceny a výkonu
- Účinná ochrana před expozicí zplodin ze svařování
- V souladu s NEN EN ISO 15012-1:2013/W3
- Vhodné pro svařování běžné i nerezové oceli

MOBILEGO & MOBILEGO^{PLUS}

Kompaktní a výkonné mobilní filtrační jednotky pro odsávání svařovacích výparů s odsávacím ramenem o délce až 3 metry. Rameno má rádius 360° a jeho ovládání je mimořádně snadné.

MONOGO & MONOGO^{PLUS}

Filtrační jednotka s jedním, až 4 metry dlouhým odsávacím ramenem. Jednotka MonoGo je určena pro pevné pracoviště a je připevňována na zeď.



DUALGO & DUALGO^{PLUS}

Filtrační jednotka se dvěma odsávacími rameny, o délce až 4 metry. Veškeré modely DualGo mají výkonný ventilátor, velký filtr a jsou navrženy tak, aby byla obě odsávací ramena v provozu současně.

KDY POUŽÍT GOLINE, GOLINE^{PLUS} A JINÉ PRODUKTY PLYMOVENT

MobileGo a MonoGo jsou vhodné pro příležitostné svařování	1 cívka pevného svařovacího drátu nebo 7,5 kg svařovacích elektrod za měsíc. TIG, vzhledem k nízkému množství zplodin, neomezeně.
Modely DualGo a GoLine ^{plus} jsou vhodné pro lehké a běžné svařování	2 cívky pevného svařovacího drátu nebo 15 kg svařovacích elektrod měsíčně.
Jednotky MFD a SFD jsou vhodné pro pravidelné svařování	1 cívka pevného svařovacího drátu nebo 7,5 kg svařovacích elektrod za týden.
Samočisticí mobilní odsávací a filtrační jednotka MobilePro je vhodná pro pravidelné a intenzivní svařování	Aplikace za použití tavných trubičkových elektrod, více než 1 cívka svařovacího drátu nebo 7,5 kg svařovacích elektrod týdně.
Samočisticí odsávací a filtrační jednotky MFS a SFS jsou vhodné pro pravidelné a intenzivní svařování	Aplikace za použití tavných trubičkových elektrod, více než 1 cívka svařovacího drátu nebo 7,5 kg svařovacích elektrod týdně.

* DualGo obsahuje stejný filtr jako DualGo^{plus}



MOBILEGO

Dokonalé řešení pro flexibilní pracoviště.



MONOGO

Ideální řešení pro stacionární pracoviště.



DUALGO

Maximální úspora místa!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	MobileGo	MobileGo ^{plus}	MonoGo	MonoGo ^{plus}	DualGo	DualGo ^{plus}
Výkon	1,1 kW		1,1 kW		2,2 kW	
Napětí	230 V-1ph-50Hz		230V-1ph-50Hz		380V-3ph-50Hz	
Hlučnost	67 dB(A)		67 dB(A)		73 dB(A)*	
Filtrační plocha hlavního filtru	15m ²	26m ²	15m ²	26m ²	26m ²	
Stupně filtrace	2 stupně		2 stupně		2 stupně	
Účinnost ISO 15012-1	W3		W3		W3	
Signalizace potřeby servisu	✓		✓		✓	
Odsávací rameno ø 160 mm	hadicové rameno - 2 m - 3 m	kovové rameno - 2 m - 3 m	hadicové rameno - 2 m - 3 m - 4 m	kovové rameno - 2 m - 3 m - 4 m	hadicová ramena - 2+2 m - 2+3 m - 2+4 m - 3+3 m - 3+4 m - 4+4 m	kovová ramena - 2+2 m - 2+3 m - 2+4 m - 3+3 m - 3+4 m - 4+4 m

* včetně tlumiče

PLYMOVENT®
clean air at work

WELMET, spol. s r. o.
Orebitská 1137/11,
702 00 Ostrava – Přívoz
Tel1: +420 596 133 573
Tel2: +420 596 134 135
e-mail: info@welmet.cz
www.welmet.cz

*Plymovent pečuje o vzduch, který dýcháte.
Nabízíme produkty, systémy a služby, které zajišťují
čistý vzduch na pracovišti, a to kdekoliv na světě.*

*Respektujeme životní prostředí a dodáváme vysoce
kvalitní výrobky. Zkušenosti získané v průběhu
mnoha let a náš upřímný závazek k požadavkům
zákazníka nám umožňují poskytnout Vám to pravé
řešení, které potřebujete.*