

LORCH
smart welding


TIG HOŘÁKY



WELMET, spol. s r. o.
Orebitská 1137/11,
702 00 Ostrava – Přívoz
Tel1: +420 596 133 573
Tel2: +420 596 134 135
e-mail: info@welmet.cz
www.welmet.cz


TIG hořáky s ventilem

■ TIG hořáky s ventilem


Provedení		CS	Mat.č.
	LTV 1700, 4m, 3550 TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC	55	509.6440.7
	LTV 1700, 8 m, 3550 TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		509.6480.7
	LTV 2600, 4m, 3550 TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		505.7640.6
	LTV 2600, 8 m, 3550 TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		505.7680.6
	pro Série MicorStick; Série MX; Série X; Série MicorMIG; Série MicorMIG Pulse		

TIG i-Torch hořáky s dvojitou spouští

■ TIG i-Torch hořáky a-LTG s dvojitou spouští chlazené plynem

Provedení		CS	Mat.č.
	a-LTG 900-K-DD 4m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC	HandyTIG 180 DC	513.5904.2
	a-LTG 900-K-DD 8m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC		513.5908.2
	a-LTG 900-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC	pro HandyTIG 180/200 AC/DC; MicorTIG 200 DC; Série V; Série T; Série T-Pro	513.5904.1
	a-LTG 900-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC		513.5908.1
	a-LTG 1700-K-DD 4m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC	HandyTIG 180 DC	513.6704.2
	a-LTG 1700-K-DD 8m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.6708.2
	a-LTG 1700-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC	55	513.6704.1
	a-LTG 1700-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.6708.1
	a-LTG 2600-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.7604.1
	a-LTG 2600-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.7608.1
	a-LTG 2800-DD, 4m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.7804.1
	a-LTG 2800-DD, 8 m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.7808.1
	pro HandyTIG 180/200 AC/DC; MicorTIG 200 DC; Série V; Série T; Série T-Pro		

■ TIG i-Torch hořáky i-LTG s dvojitou spouští chlazené plynem s funkcí HeatProtect a TorchProtect

Provedení		CS	Mat.č.	
	i-LTG 900-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC	pro HandyTIG 180/200 AC/DC; Série T; Série T-Pro	513.0904.1	
	i-LTG 900-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC		513.0908.1	
	i-LTG 1700-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.1704.1	
	i-LTG 1700-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.1708.1	
	i-LTG 2600-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.2604.1	
	i-LTG 2600-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.2608.1	
	i-LTG 2800-DD, 4m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.2804.1	1
	i-LTG 2800-DD, 8 m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.2808.1	1

■ TIG i-Torch hořáky a-LTW s dvojitou spouští chlazené vodou


Provedení		CS	Mat.č.
	a-LTW 2000-DD 4m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC	pro Série T; Série T-Pro; Série V	513.7004.1
	a-LTW 2000-DD 8m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC		513.7008.1
	a-LTW 3000-DD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.8004.1
	a-LTW 3000-DD 8m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.8008.1
	a-LTW 1800-DD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.6804.1
	a-LTW 1800-DD 8m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.6808.1
	a-LTW 1800sc-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.6904.1
	a-LTW 1800sc-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.6908.1
	a-LTW 4500-DD 4m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.9504.1
	a-LTW 4500-DD 8m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.9508.1

■ TIG i-Torch hořáky i-LTG s dvojitou spouští chlazené vodou s funkcí HeatProtect a TorchProtect


Provedení		CS	Mat.č.
	i-LTW 2000-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC	pro Série T; Série T-Pro	513.2004.1
	i-LTW 2000-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC		513.2008.1
	i-LTW 3000-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.3004.1
	i-LTW 3000-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.3008.1
	i-LTW 1800-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.1804.1
	i-LTW 1800-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.1808.1
	i-LTW 1800sc-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.1904.1
	i-LTW 1800sc-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.1908.1
	i-LTW 4500-DD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.4504.1
	i-LTW 4500-DD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.4508.1

TIG i-Torch Up-Down hořáky


■ TIG Up-Down i-Torch hořáky a-LTG chlazené plynem

Provedení	CS	Mat.č.
 a-LTG 900-K-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC	HandyTIG 180 DC ControlPro	513.5904.4
a-LTG 900-K-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC		513.5908.4
a-LTG 900-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC	pro HandyTIG 180/200 AC/DC; MicorTIG 200 DC; Série V; Série T; Série T-Pro	513.5904.3
a-LTG 900-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC		513.5908.3
a-LTG 1700-K-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC	HandyTIG 180 DC ControlPro	513.6704.4
a-LTG 1700-K-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.6708.4
a-LTG 1700-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC	55	513.6704.3
a-LTG 1700-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.6708.3
a-LTG 2600-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.7604.3
a-LTG 2600-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.7608.3
a-LTG 2800-UD 4m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.7804.3
a-LTG 2800-UD 8m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.7808.3


■ TIG Up-Down i-Torch hořáky i-LTG chlazené plynem s funkcí HeatProtect a TorchProtect

Provedení		CS	Mat.č.
	i-LTG 900-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC	55	513.0904.3
	i-LTG 900-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC		513.0908.3
	i-LTG 1700-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.1704.3
	i-LTG 1700-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.1708.3
	i-LTG 2600-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.2604.3
	i-LTG 2600-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.2608.3
	i-LTG 2800-UD 4m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.2804.3
	i-LTG 2800-UD 8m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.2808.3

■ TIG Up-Down i-Torch hořáky a-LTW chlazené vodou


Provedení		CS	Mat.č.
	a-LTW 2000-UD,4 m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC	55	513.7004.3
	a-LTW 2000-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC		513.7008.3
	a-LTW 3000-UD,4 m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.8004.3
	a-LTW 3000-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.8008.3
	a-LTW 1800-UD,4 m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.6804.3
	a-LTW 1800-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.6808.3
	a-LTW 1800sc-UD, 4 m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.6904.3
	a-LTW 1800sc-UD 8 m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.6908.3
	a-LTW 4500-UD,4 m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.9504.3
	a-LTW 4500-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.9508.3

■ TIG Up-Down i-Torch hořáky i-LTG chlazené vodou s funkcí HeatProtect a TorchProtect


Provedení		CS	Mat.č.
	i-LTW 2000-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC	55	513.2008.3
	i-LTW 2000-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC		513.2004.3
	i-LTW 3000-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.3004.3
	i-LTW 3000-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.3008.3
	i-LTW 1800-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.1804.3
	i-LTW 1800-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.1808.3
	i-LTW 1800sc-UD, 4m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.1904.3
	i-LTW 1800sc-UD, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.1908.3
	i-LTW 4500-UD 4m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.4504.3
	i-LTW 4500-UD 8m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.4508.3

TIG i-Torch Powermaster hořáky

■ TIG Powermaster i-Torch hořáky i-LTG chlazené plynem s funkcí HeatProtect a TorchProtect

Provedení		CS	Mat.č.
	i-LTG 900-PM 4m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC	55	513.0904.5
	i-LTG 900-PM 8m TIG hořák se 100% DZ při 70A DC / 50A AC/DC, 35% DZ při 110A DC / 80A AC/DC		513.0908.5
	i-LTG 1700-PM 4m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.1704.5
	i-LTG 1700-PM 8m TIG hořák se 100% DZ při 80A DC / 60A AC/DC, 35% DZ při 140A DC / 100A AC/DC		513.1708.5
	i-LTG 2600-PM 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.2604.5
	i-LTG 2600-PM 8m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.2608.5
	i-LTG 2800-PM 4m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.2804.5
	i-LTG 2800-PM 8m TIG hořák se 35% DZ při 300A DC / 250A AC/DC		513.2808.5

■ TIG Powermaster i-Torch hořáky i-LTG chlazené vodou s funkcí HeatProtect a TorchProtect



Provedení		CS	Mat.č.
	i-LTW 2000-PM 4m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC	55	513.2004.5
	i-LTW 2000-PM 8m TIG hořák se 100% DZ při 220A DC / 165A AC/DC		513.2008.5
	i-LTW 3000-PM 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.3004.5
	i-LTW 3000-PM 8m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.3008.5
	i-LTW 1800-PM 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.1804.5
	i-LTW 1800-PM 8m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.1808.5
	i-LTW 1800sc-PM, 4m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.1904.5
	i-LTW 1800sc-PM, 8 m TIG hořák se 100% DZ při 400A DC / 280A AC/DC		513.1908.5
	i-LTW 4500-PM 4m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.4504.5
	i-LTW 4500-PM 8m TIG hořák se 100% DZ při 450A DC / 360A AC/DC		513.4508.5

TIG i-Torch hořáky pro studený drát

■ TIG i-Torch hořáky pro studený drát chlazené plynem (další typy hořáků na vyžádání)

Provedení		CS	Mat.č.
	a-LTG 2600-DD-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC	55	513.7604.2
	a-LTG 2600-UD-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.7604.4
	i-LTG 2600-DD-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC	55	513.2604.2
	i-LTG 2600-UD-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.2604.4
	i-LTG 2600-PM-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 110A DC / 80A AC/DC, 35% DZ při 180A DC / 130A AC/DC		513.2604.6

■ TIG i-Torch hořáky pro studený drát chlazené vodou (další typy hořáků na vyžádání)





Provedení		CS	Mat.č.
	a-LTW 3000-DD-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC	55	513.8004.2
	a-LTW 3000-UD-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.8004.4
	i-LTW 3000-DD-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC	55	513.3004.2
	i-LTW 3000-UD-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.3004.4
	i-LTW 3000-PM-KD 4m TIG hořák se 100% DZ při 320A DC / 230A AC/DC		513.3004.6

TIG hořáky, příslušenství a spotřební díly




■ TIG sady spotřebních dílů

Provedení		CS	Mat.č.
	TIG sada výbavy 17/18/26; 1,6 mm v kufru Obsah: 1 wolframová elektroda zlatá 1,6 mm; 3 pouzdra kleštiny 1,6 mm; 3 kleštiny 1,6 mm; 5 keramických plynových hubic vel. 5; 1 plastový kufr	56	551.3051.0
	TIG sada výbavy 17/18/26; 2,4 mm v kufru Obsah: 1 wolframová elektroda zlatá 2,4 mm; 3 pouzdra kleštiny 2,4 mm; 3 kleštiny 2,4 mm; 5 keramických plynových hubic vel. 6; 1 plastový kufr		551.3052.0
	TIG sada výbavy 17/18/26; 1,6/2,4 mm v kufru Obsah: 3 wolframové elektrody zlaté 1,6 mm; 3 wolframové elektrody zlaté 2,4 mm; 1 pouzdro kleštiny 1,6 mm; 1 pouzdro kleštiny 2,4 mm; 2 kleštiny 1,6 mm; 2 kleštiny 2,4 mm; 3 keramické plynové hubice vel. 5; 3 keramické plynové hubice vel. 6; 3 keramické plynové hubice vel. 7; 1 kryt hořáku dlouhý; 1 kryt hořáku krátký; 1 plastový kufr		551.3054.0





■ TIG keramické plynové hubice (prodej pouze po baleních)

Provedení		CS	Mat.č.
	Keramická hubice 30x14 Vel.4 Ø 6,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)	a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000	527.4504.0
	Keramická hubice 30x14 Vel.5 Ø 8 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4505.0
	Keramická hubice 30x14 Vel.6 Ø 9,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4506.0
	Keramická hubice 30x14 Vel.7 Ø 11 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4507.0
	Keramická hubice 30x14 Vel.8 Ø 12,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4508.0
	Keramická hubice 30x14 Vel.10 Ø 16 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4510.0
	Keramická hubice 47x18 Vel.4 Ø 6,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)	LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTG / i-LTG 2800; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800	527.2604.0
	Keramická hubice 47x18 Vel.5 Ø 8 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2605.0
	Keramická hubice 47x18 Vel.6 Ø 9,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2606.0
	Keramická hubice 47x18 Vel.7 Ø 11 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2607.0
	Keramická hubice 47x18 Vel.8 Ø 12,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2608.0
	Keramická hubice 47x18 Vel.10 Ø 16 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2610.0
	Keramická hubice 47x18 Vel.12 Ø 19,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2612.0
	Keramická hubice 76x18 Vel.5 Ø 8 (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)		527.2605.1
	Keramická hubice 76x18 Vel.6 Ø 9,5 (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)		527.2606.1
	Keramická hubice 76x18 Vel.7 Ø 11 (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)		527.2607.1
	Keramická plynová hubice 38 x 27,5 Gr.6 Ø 9,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)	a-LTG / i-LTW 4500	527.4850.6
	Keramická plynová hubice 38 x 27,5 Vel.8 Ø 12,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4850.8
	Keramická plynová hubice 38 x 27,5 Vel.10 Ø 16 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4851.0

■ TIG keramické plynové hubice pro plynové čočky (prodej pouze po baleních)






Provedení		CS	Mat.č.
 <p>19 mm 25 mm</p>	Keramická hubice 25,5x19 Vel.4 Ø 6,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)	a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000	527.0104.0
	Keramická hubice 25,5x19 Vel.5 Ø 8 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.0105.0
	Keramická hubice 25,5x19 Vel.6 Ø 9,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.0106.0
	Keramická hubice 25,5x19 Vel.7 Ø 11 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.0107.0
	Keramická hubice 25,5x19 Vel.8 Ø 12,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.0108.0
 <p>24,3 mm 42 mm</p>	Keramická hubice 42x25 vel.4 Ø 6,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)	LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTG / i-LTG 2800; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800 sc	527.2004.0
	Keramická hubice 42x25 vel.5 Ø 8 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2005.0
	Keramická hubice 42x25 vel.6 Ø 9,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2006.0
	Keramická hubice 42x25 vel.7 Ø 11 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2007.0
	Keramická hubice 42x25 vel.8 Ø 12,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2008.0
	Keramická hubice 42x25 Vel. 12 Ø 17,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.2012.0
	Keramická hubice 76x25 vel.5 Ø 8 (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	56	527.2005.1
	Keramická hubice 76x25 Vel.6 Ø 9,5 (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)		527.2006.1
	Keramická hubice 76x25 vel.7 Ø 11 (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)		527.2007.1
 <p>30 mm 39,3 mm</p>	Plynová hubice pro čočku 40 x 30 vel.6 Ø 9,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)	a-LTG / i-LTW 4500	527.4860.6
	Plynová hubice pro čočku 40 x 30 vel.8 Ø 12,5 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4860.8
	Plynová hubice pro čočku 40 x 30 vel.10 Ø 16 (uvedená cena je kusová; balení = 10 ks)		527.4861.0

■ TIG kleštiny (prodej pouze po baleních)





Provedení		CS	Mat.č.
 25,5 mm	Kleština 9/20/30; 1,0 Ø (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000	525.3451.0
	Kleština 9/20/30; 1,6 Ø (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3451.6
	Kleština 9/20/30; 2,4 Ø (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3452.4
	Kleština 9/20/30; 3,2 Ø (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3453.2
 50 mm	Kleština 17/18/26; 1,0 Ø; 50 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTG / i-LTG 2800; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800 sc	525.3261.0
	Kleština 17/18/26; 1,6 Ø; 50 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3261.6
	Kleština 17/18/26; 2,4 Ø; 50 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3262.4
	Kleština 17/18/26; 3,2 Ø; 50 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3263.2
	Kleština 17/18/26; 4,0 Ø; 50 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3264.0
 29 mm	Kleština 17/18/26; 1,6 Ø; 29 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTG / i-LTG 2800; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800	525.3271.6
	Kleština 17/18/26; 2,4 Ø; 29 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3272.4
	Kleština 17/18/26; 3,2 Ø; 29 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.3273.2
 36,5 mm	Kleština 4500 D=1,6mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	a-LTG / i-LTW 4500	525.4821.6
	Kleština 4500 D=2,4mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.4822.4
	Kleština 4500 D=3,2mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.4823.2
	Kleština 4500 D=4,0mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.4824.0
	Kleština 4500 D=4,8mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.4824.8
	Kleština 4500 D=6,4mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.4826.4

56

■ TIG pouzdra kleštín (prodej pouze po baleních)

Provedení		CS	Mat.č.
	Držák kleštiny 9/20/30; 1,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000	525.2451.0
	Držák kleštiny 9/20/30; 1,6 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2451.6
	Držák kleštiny 9/20/30; 2,4 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2452.4
	Držák kleštiny 9/20/30; 3,2 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2453.2
	Pouzdro kleštiny 17/18/26; 1,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTG / i-LTG 2800; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800	525.2131.0
	Pouzdro kleštiny 17/18/26; 1,6 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2131.6
	Držák kleštiny 17/18/26; 2,0-2,4 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2132.4
	Pouzdro kleštiny 17/18/26; 3,2 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2133.2
	Pouzdro kleštiny 17/18/26; 4,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2134.0
	Pouzdro kleštiny 17/18/26; 1,6Ø; 24,3 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	56	525.2141.6
	Pouzdro kleštiny 17/18/26; 2,4Ø; 24,3 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2142.4
	Pouzdro kleštiny 17/18/26; 3,2Ø; 24,3 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)		525.2143.2
	Pouzdro kleštiny 1800sc 1,0-3,2 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	a-LTW / i-LTW 1800 sc	525.2691.0
	Pouzdro kleštiny 1800sc 3,2-4,8 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)		525.2693.2
	Držák kleštiny LTW4500 D=1,6-6,4 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	a-LTG / i-LTW 4500	525.4831.0

■ TIG pouzdra kleštiny pro plynové čochky (prodej pouze po baleních)

Provedení	CS	Mat.č.	
 <p>20,8 mm</p>	a-LTW / i-LTW 1800 sc	Pouzdro kleštiny plynové čochky 1800sc; 1,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	525.2601.0
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 1800sc; 1,6 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	525.2601.6
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 1800sc; 2,4 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	525.2602.4
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 1800sc; 3,2 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	525.2603.2
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 1800sc; 4,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	525.2604.0
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 1800sc; 4,8 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	525.2604.8
 <p>22,5 mm</p>	a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000	Pouzdro kleštiny plynové čochky 9/20/30; 1,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2981.0
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 9/20/30; 1,6 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2981.6
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 9/20/30; 2,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2982.0
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 9/20/30; 2,4 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2982.4
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 9/20/30; 3,2 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2983.2
 <p>50 mm</p>	LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTG / i-LTG 2800; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800	Pouzdro kleštiny plynové čochky 17/18/26; 1,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2991.0
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 17/18/26; 1,6 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2991.6
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 17/18/26; 2,0-2,4 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2992.4
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 17/18/26; 3,2 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2993.2
		Pouzdro kleštiny plynové čochky 17/18/26; 4,0 mm (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.2994.0
	a-LTG / i-LTW 4500	Pouzdro kleštiny plynové čochky LTW 4500; 1,6-6,4 mm (uvedená cena je kusová; balení = 2 ks)	525.4832.0

■ TIG upínací hlavice (prodej pouze po baleních)

Provedení	CS	Mat.č.	
	a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000	Hlava hořáku šroubovací dlouhá 09 / 20 / 30 (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.4101.0
		Hlava hořáku šroubovací střední 09 / 20 / 30 (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.4103.0
		Hlava hořáku šroubovací krátká 09 / 20 / 30 (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.4102.0
	LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTG / i-LTG 2800; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800 sc	Hlava hořáku šroubovací dlouhá 17 / 18 / 26 (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.4210.0
		Hlava hořáku šroubovací střední 17 / 18 / 26 (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.4215.0
		Hlava hořáku šroubovací krátká 17 / 18 / 26 (uvedená cena je kusová; balení = 5 ks)	525.4220.0