

# Příslušenství ke svařování

## Držáky elektrod



### Optimus

Držák elektrod se zavřenou hlavou, typ "Krokodýl", umožňuje uchycení elektrody v podélném i příčném směru. Elektrodotový držák je vyroben z plastu se skelnými vlákny. Všechny elektrodotové držáky Optimus jsou plně izolované. Schváleno podle EN-60974-11.

Optimus 300, 400 a (35%)	<b>0760 001 300</b>
Optimus 400, 500 a (35%)	<b>0760 001 400</b>
Optimus 600, 600 a (35%)	<b>0760 001 600</b>



### Samson

Držák elektrod Samson s otevřenou hlavou, typ "Krokodýl", má 'klasický' vzhled elektrodotových kleští. Je vyroben z plastu se skelnými vlákny. Všechny elektrodotové držáky Samson jsou plně izolované. Schváleno dle CE.

Samson 300, 300 a (60%)	<b>0760 002 300</b>
Samson 400, 400 a (60%)	<b>0760 002 400</b>
Samson 500, 500 a (60%)	<b>0760 002 500</b>



### Handy

Šroubovací držák elektrod s otevřenou a plně izolovanou hlavou a držadlem. Schváleno dle CE.

Handy 200, 200 a (35%)	<b>0700 006 003</b>
Handy 300, 300 a (35%)	<b>0700 006 016</b>
Handy 400, 400 a (35%)	<b>0700 006 013</b>



### Comfort

Klasický držák elektrod s otevřenou a plně izolovanou hlavou a držadlem. Schváleno dle CE. Upínací pozice: 45°/90°/135°/180°.

Comfort 200, 200 a (35%)	<b>0700 006 004</b>
Comfort 300, 300 a (35%)	<b>0700 006 005</b>
Comfort 400, 400 a (35%)	<b>0700 006 015</b>



### Prima

Držák elektrod s uzavřenou a plně izolovanou hlavou a držadlem. Schváleno dle CE. Upínací pozice: 45°/90°.

Prima 200, 200 a (35%)	<b>0700 006 006</b>
Prima 300, 300 a (35%)	<b>0700 006 007</b>
Prima 400, 400 a (35%)	<b>0700 006 014</b>