

# Příslušenství pro svařování

## Zemnicí svorky



### MK 150, MP 200, MP 300 a MP450

MK 150 je plně galvanizovaná zemnicí svorka s maximálním rozevřením 50 mm. MP 200, MP 300 a MP 450 jsou robustní zemnicí svorky s vysokou upínací silou pro zajištění dobrého kontaktu. Maximální rozevření pro MP 200 je 50 mm, pro MP 300 je 55 mm a pro MP 450 je 60 mm.

MK 150, 150 a (35%)	<b>0682 103 801</b>
MP 200, 200 a (35%)	<b>0367 558 880</b>
MP 300, 300 a (35%)	<b>0682 103 803</b>
MP 450, 450 a (35%)	<b>0000 419 450</b>



### Eco

Zemnicí svorka, která zajišťuje dobrý kontakt se svařencem. Je k dostání ve 2 velikostech.

Eco 250, 250 a (35%)	<b>0700 006 001</b>
Eco 400, 400 a (35%)	<b>0700 006 002</b>



### EG 600

EG 600 je velmi robustní zemnicí svorka vyrobená z mosazi. Svařovací kabel je připojen pomocí šroubu s vnitřním šestihranem a svorka má maximální rozevření 50 mm a maximální kapacitu 600 A.

EG 600, 600 a (35%)	<b>0160 288 001</b>
---------------------	---------------------



### JK3

Zemnicí svorka JK3 model C, galvanizována s max. rozevřením 48 mm a max. zatížením 500 A.

JK3, 500 a (35%)	<b>0000 103 588</b>
------------------	---------------------

# Příslušenství pro svařování

## Zemní svorky



### Magnetické zemní svorky

Magnetické zemní svorky s vysokou upínací silou, která dovoluje rychlé připojení k jakémukoliv železnému předmětu. Tyto svorky zajišťují velkou kontaktní plochu s menším přehříváním.

---

Magnetická zemní svorka 400 a (35%)

**0000 500 415**

---

Magnetická zemní svorka 600 a (35%)

**0000 500 416**

---

