

Speciální zařízení pro výrobu Přenosné kontejnery



Přenosný kontejner PK 1

PK 1 je lehký, přenosný kontejner na suché skladování elektrod. Lze jej snadno přenášet a má skladovací teplotu přibližně 100°C. Topný článek vede shora dolů a nahoře je izolovaný.

Kapacita (kg)	9
Teplota skladování (°C)	100
Napětí (V)	24/110/230
Výkon (kW)	0,1
Vnější rozměr (mm)	Ø 225, výška 610
Vnitřní rozměr (mm)	Ø 100, výška 470
Hmotnost (kg)	6

PK 1, 24 V	0000 515 063
PK 1, 110 V	0000 515 062
PK 1, 230 V	0000 515 064



Přenosný kontejner PK 5

PK 5 je kombinované zařízení pro sušení a suché skladování většiny typů elektrod. Doba sušení na plný výkon je 1-7 hodin v závislosti na typu elektrody. Teplota je ovládána termostatem v rozsahu 50-300°C. Elektrody by měly být skladovány bez obalů. Topný článek vede shora dolů a nahoře je úplně izolovaný.

Kapacita (kg)	24
Teplota skladování (°C)	70-300
Napětí (V)	110/230
Výkon (kW)	0,5
Vnější rozměr (mm)	Ø 345, výška 660
Vnitřní rozměr (mm)	Ø 116, výška 460
Hmotnost (kg)	13

PK 5, 110 V	0700 011 070
PK 5, 230 V	0000 515 075



Sušicí skříň SK 40

SK 40 je sušicí skříň se 4 vyjímatelnými policemi na skladování elektrod. Elektrody by měly být skladovány bez obalů. Skříň je vybavená teploměrem, termostatem a kontrolkou. Rozsah teplot 50-180° C.

Kapacita (kg)	120
Teplota skladování (°C)	50-180
Napětí (V)	230
Výkon (kW)	0,7
Vnější rozměry (š x h x v, mm)	530 x 640 x 750
Vnitřní rozměry (š x h x v, mm)	470 x 510 x 520
Hmotnost (kg)	55

SK 40, 230 V	0000 515 102
--------------	---------------------