

LDA/LAW nové generace

Akumulátorový momentový klíč 90–6 000 Nm




Nezávislý. Flexibilní. Ergonomický.

- » » Bezkartáčová technologie – nenáročná údržba a moderní řídicí systém
- » » Vysoký výkon a konstantní točivý moment díky silné baterii a mikroprocesorové elektronice
- » » Konzistentní excelence až do úplného vybití baterie
- » » Vyšší prevence nehod díky bezdrátovému pohonu na baterii
- » » Volitelně k dispozici: Hybrid Cube pro flexibilní připojení šroubováku k elektrické síti
- » » Flexibilní použití díky různým modelovým řadám s přímým a úhlovým pohonem
- » » Automatické vypnutí při dosažení točivého momentu s uvolněním reakčního ramene
- » » Přesnost točivého momentu lepší než 3 %
- » » Ergonomická rukojeť




Podívejte se na naše video LDA – přesvědčte se sami!

Technické údaje



LDA series – rovná



LAW series – uhlava

Typ	N-m min ^{*1} /max ^{*2}	lb·ft min ^{*1} /max ^{*2}	~ U/min	■	Ø D mm	H mm	kg ^{*3}
LDA-05	90 - 500	66 - 369	46	3/4"	80	255	3.3
LDA-07	100 - 700	74 - 516	29	3/4"	80	287	3.9
LDA-12	200 - 1200	148 - 885	20	3/4"	80	287	3.9
LDA-15	250 - 1500	184 - 1107	15	1"	88	303	5.0
LDA-22	300 - 2200	221 - 1623	10	1"	90	321	5.6
LDA-32	450 - 3200	332 - 2360	7	1"	88	344	6.1
LDA-40	500 - 4000	369 - 2950	5,5	1"	88	344	6.1
LDA-60	700 - 6000	516 - 4425	3,5	1 1/2"	102	459	7.8
LAW-12	200 - 1200	148 - 885	20	3/4"	80	223	5.2
LAW-22	300 - 2200	221 - 1623	10	1"	90	255	6.9
LAW-32	450 - 3200	332 - 2360	7	1"	88	279	7.3
LAW-40	500 - 4000	369 - 2950	5,5	1"	88	279	7.3

*1 Nejnižší točivý moment na 2. rychlostním stupni *2 Maximální točivý moment na 1. rychlostním stupni *3 Bez reakčního ramene s baterií
Kontinuální akustický tlak dle DIN 455635 je < 80 dB(A). Všechna práva vyhrazena. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.